



دستگاه مانیتورینگ حفاظت کاتدی با GSM

Cathodic Protection Monitoring via GSM

دفتر شیراز: ۰۷۱-۳۶۳۱۲۱۰۳

این دستگاه به منظور مانیتورینگ حفاظت کاتدی از راه دور و به شکل بر خط (online) استفاده می شود. برای این منظور دستگاه به محل عبور جریان های مورد نظر متصل شده و شدت جریان و ولتاژ را با کمک پیام کوتاه (SMS) به شماره مورد نظر به منظور مانیتور پیوسته و از راه دور خط ارسال می کند. در حالت عموماً این روش امکان افزایش تعداد ثبت داده ها، کاهش هزینه های مرتبط با نیروی انسانی، کاهش شدید خطای انسانی و امکان ثبت پیوسته اطلاعات را فراهم می کند.

مشخصات فنی



- دارای پنل به منظور نصب در محل.
- دارای محفظه ضد رطوبت و سرقت.
- امکان تنظیم بازه های ارسال اس ام اس.
- امکان کار در محیط گرم تا دمای 60°C .
- دارای سیستم ارسال SMS با کمک مودم GSM.
- امکان ارسال اس ام اس به چند شماره به شکل همزمان.
- امکان مانیتور حداقل دو ولتاژ و دو شدت جریان به شکل همزمان.
- دارای دقت ۱ ولت / آمپر در محدوده ۱۰۰ ولت / آمپر و دقت ۱ میلی آمپر در محدوده ۱ ولت / آمپر.
- دارای پنل خورشیدی و باتری به منظور کار در شرایط فاقد جریان برق و طول عمر حداقلی باتری ۱ سال.



M . S . R . P

msrpco.ir

شرکت دانش بنیان

میراب صنعت راستین

(ایران کد ۹۲۰۲۵ در فندور لیست وزارتعی)

دفتر مرکزی: شیراز، شهرک آراین، پارک علم و فن آوری ۰۷۱-۳۶۳۱۲۱۰۳ / ۰۷۱-۳۶۳۶۴۳۳۹