



Cathodic Disbonding Test

آزمون جدایش کاتدی

دستگاه آزمون جدایش کاتدی (Cathodic Disbonding Testing Machine) امکان بررسی همزمان ۸ نمونه به شکل مستقل (۸ ولتاژ متفاوت در محدوده ۰-۵ ولت) را فراهم می کند. این دستگاه دارای ۸ خروجی مستقل بوده که در هر ۸ خروجی امکان کنترل ولتاژ به شکل مستقل وجود دارد. علاوه بر آن امکان قرائت شدت جریان، تفاوت ولتاژ بین کاتد و آند و قطب منفی و رفرنس به شکل همزمان در هر ۸ کانال وجود دارد. این دستگاه مطابق با استاندارد های DIN 30670, CSCSA Z245.21.06, IGS-E-TP-010-1A Z245.20.06 و BS EN 12068 توسط شرکت میراب صنعت طراحی و ساخته شده است. علاوه بر دستگاه، پکیج آزمون شامل، ابزار فیلم کش، چاقوی مخصوص برداشتن پوشش، مته، استوانه شفاف به منظور ریختن سیال تست، کانکشن های برق، الکتروود پلاتین، الکتروود کالومل و هولدر نصب الکتروودها می باشد.

Standards: CSCSA Z245.20, DIN 30670, IGS-E-TP-010-1A Z245.20.06, BS EN 12068

